



1-PRODUTO

POLISH STRIP-COAT

2-DESCRIÇÃO

Removedor de ceras e sistemas acrílicos, POLISH STRIP-COAT é um líquido límpido, transparente, de coloração amarelada, baixa viscosidade e odor glicólico característico.

Classe química dos princípios ativos: solvente glicólico, solvente alcoólico, alcanolaminas, tensoativos não iônicos.

Teor de ativos: 41%

3-APLICAÇÃO

Fórmula especialmente desenvolvida para a remoção de ceras lustráveis, semilustráveis, não lustráveis e lustráveis em alta ou ultra alta rotação, incluindo impermeabilizantes e acabamentos de natureza acrílica, metalizados ou não, de qualquer piso lavável.

4-CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

4.1 Eficiência e economia: uma mistura perfeitamente equilibrada de ingredientes ativos, incluindo, solventes hidrossolúveis, doadores de alcalinidade e tensoativos, aliada a aditivos especiais, confere ao

produto grande eficiência na remoção de películas de impermeabilizantes e acabamentos acrílicos, metalizados ou não. Por ser concentrado, POLISH STRIP-COAT pode ser usado diluído, garantindo maior economia de produto e tempo.

4.2 Versatilidade: além de ser um eficiente removedor de impermeabilizantes e acabamentos poliméricos, POLISH STRIP-COAT pode, inclusive, ser utilizado na remoção de qualquer outro tipo de cera velha, seja ela a base de carnaúba, parafina, polietileno, ou mesmo mistura destes componentes com materiais poliméricos.

4.3 Facilidade de uso: POLISH STRIP-COAT possui espuma controlada e pode ser usado com lavadoras automáticas.

4.4 Proteção: contém aditivo anti-corrosivo, permitindo o seu uso sobre superfícies metálicas e impedindo a formação de manchas no piso, em decorrência da oxidação de pés de mesas e cadeiras.

4.5 Segurança: POLISH STRIP-COAT não é inflamável e apresenta baixa toxicidade, além de ser biodegradável.

5-INSTRUÇÕES DE USO

Utilizando mop água, ou outra ferramenta adequada, espalhar a solução do produto sobre o piso, sem deixar falhas. Deixar atuar por 5 minutos, mantendo a área uniformemente molhada, com o auxílio do mop. Ativar a solução com enceradeira e disco próprio para remoção e remover a solução suja, usando aspirador para líquidos ou mop água.

Iniciar o enxágüe com água limpa, imediatamente após o recolhimento da solução suja. Para garantir a ausência de resíduos, é conveniente realizar 2 enxágües.

Para finalizar, dar acabamento com mop umedecido com água limpa, recolhendo qualquer resíduo que ainda persista.

Em situações onde haja grande acúmulo de películas, pode ser necessário repetir a tarefa.

Nunca permitir que a solução de POLISH STRIP-COAT seque sobre o piso, pois a película dissolvida pode voltar a aderir.

Nas remoções com lavadoras automáticas, realizar a tarefa em duas etapas: primeiro injetar a solução, ativando com fibra; alguns minutos depois, passar novamente a lavadora, ativando com fibra e recolhendo a solução suja com o aspirador. Este procedimento é necessário para dar tempo para que o produto dissolva a película. Sempre tomar o cuidado de remover os cantos e bordas das paredes, utilizando suporte LT ou outra ferramenta adequada.

Nunca esquecer de isolar e sinalizar a área que será tratada, pois durante a remoção os pisos ficam muito escorregadios. É igualmente importante utilizar calçados impermeáveis e com solado de borracha.

Para remover ceras moles, à base de parafina ou carnaúba, é sempre recomendado utilizar água aquecida - 60 a 70°C - na diluição do produto e executar a tarefa duas vezes. As ceras moles são mais difíceis de se remover do que as ceras poliméricas, e o seu resíduo é mais prejudicial.

6 - DILUIÇÕES RECOMENDADAS

O produto deve ser diluído na proporção de 1:2 a 1:10, dependendo do acúmulo e do tipo de película a ser removida. Para remoção de películas acrílicas não metalizadas, pode ser necessária uma concentração mais elevada, ou o emprego de água aquecida (60 a 70°C).

7 - RENDIMENTO

Cada litro de POLISH STRIP-COAT remove de 20 a 40m² de área, dependendo da diluição empregada.

8 - MANUSEIO E ESTOCAGEM

- Manter a embalagem sempre bem fechada.
- Evitar estocar sob temperaturas elevadas.
- Não reutilizar a embalagem vazia.
- Evitar o contato com a pele. Se o manuseio for inevitável, utilizar luvas impermeáveis e lavar as mãos após o uso.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância.
- Em caso de ingestão, consultar um médico imediatamente, levando a embalagem do produto.

9 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Cor.....amarelada
- Odor.....característico
- Densidade a 20/4°C (g/cm³).....0,97 a 0,98
- Teor de ingredientes ativos (%).....40,5 a 41,5
- pH do produto puro.....11,8 a 12,5
- pH do produto diluído 1:4.....11,4 a 11,8
- pH do produto diluído 1:6.....10,9 a 11,2
- Viscosidade cinemática a 25°C (cSt)...3,6 a 3,8

10 - COMPONENTES DA FÓRMULA

- Butilglicol
- Monoetanolamina
- Nonilfenol etoxilado
- Isopropanol
- Fragrância pinho herbal
- Água

11 - APRESENTAÇÃO

- Caixas com 4 bombonas plásticas de 5 litros;
- Caixas com 6 frascos plásticos de 2 litros;
- Baldes plásticos com 20 litros.

12 - REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO

- Produto notificado na ANVISA/MS.
- Ficha de segurança - MSDS (*Material Safety Data Sheet*) disponível.

Oleak Indústria e Comércio Ltda.

Rua Rondônia, 186 - Cotia - SP - CEP 06703.710 - Fax: (11) 4616.0138

info@oleak.com.br

tel: (11) 4616.0855