



1- PRODUTO

PRAX 35

2- DESCRIÇÃO

Produto de base aquosa, não inflamável, desenvolvido especialmente para remover ceras e impermeabilizantes acrílicos de pisos laváveis, em áreas institucionais.

Composto por uma mistura perfeitamente equilibrada de detergentes biodegradáveis, álcalis, solventes orgânicos e aditivos, **PRAX 35** dissolve a película de cera ou impermeabilizante rapidamente e com facilidade, sem a necessidade de ação mecânica enérgica.

Classe química dos princípios ativos: solvente glicólico, alcoois, alcanolaminas, tensoativos não iônicos, alcalinizantes.

Teor de ativos: 27%

3- APLICAÇÃO

Fórmula especialmente desenvolvida para a remoção de ceras lustráveis, semilustráveis, não lustráveis e lustráveis em alta ou ultra alta rotação, incluído impermeabilizantes e acabamentos de natureza acrílica, metalizados ou não, de qualquer piso lavável.

4- CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

4.1 Eficiência e economia: uma mistura perfeitamente equilibrada de ingredientes ativos, incluindo, solventes hidrossolúveis, doadores de alcalinidade e tensoativos, aliada a aditivos especiais, confere ao produto grande eficiência na remoção de películas de impermeabilizantes e acabamentos acrílicos, metalizados ou não. Por ser concentrado, PRAX 35 pode ser usado diluído, garantindo maior economia de produto e tempo.

4.2 Versatilidade: além de ser um eficiente removedor de impermeabilizantes e acabamentos poliméricos, PRAX 35 pode, inclusive, ser utilizado na remoção de qualquer outro tipo de cera velha, seja ela a base de carnaúba, parafina, polietileno, ou mesmo mistura destes componentes com materiais poliméricos.

4.3 Facilidade de uso: PRAX 35 possui espuma controlada e pode ser usado com lavadoras automáticas.

4.4 Proteção: contém aditivo anti-corrosivo, permitindo o seu uso sobre superfícies metálicas e impedindo a formação de manchas no piso, em decorrência da oxidação de pés de mesas e cadeiras.

4.5 Segurança: PRAX 35 não é inflamável e apresenta baixa toxicidade, além de ser biodegradável.

5- INSTRUÇÕES DE USO

Com o auxílio de um mop água, aplicar o produto, diluído na proporção recomendada, sobre o piso, espalhando com o próprio mop, tomando cuidado para não deixar falhas. Deixar o produto agir por 3 a 4 minutos, mantendo a área totalmente alagada com a solução. Esfregar com enceradeira industrial, equipada com disco apropriado para remoção e recolher a solução suja com o mop, rodo ou, preferencialmente, com aspirador para líquidos. Em seguida, enxaguar com água limpa para remover todos os resíduos da cera ou impermeabilizante velho e dar acabamento com mop água.

Na remoção em pisos com grande acúmulo de películas, pode ser necessário repetir o procedimento.

nunca deixar a solução suja secar sobre o piso, pois a película dissolvida voltará a aderir à superfície.

Nas remoções com lavadoras automáticas, realizar a tarefa em duas etapas: primeiro injetar a solução, ativando com fibra; alguns minutos depois, passar novamente a lavadora, ativando com fibra e recolhendo a solução suja com o aspirador. Este procedimento é necessário para dar tempo para que o produto dissolva a película.

Sempre tomar o cuidado de remover os cantos e bordas das paredes, utilizando suporte LT ou outra ferramenta adequada.

Nunca esquecer de isolar e sinalizar a área que será tratada, pois durante a remoção os pisos ficam muito escorregadios. É igualmente importante utilizar calçados impermeáveis e com solado de borracha.

Para remover ceras moles, à base de parafina ou carnaúba, é sempre recomendado utilizar água aquecida - 60 a 70°C - na diluição do produto e executar a tarefa duas vezes. As ceras moles são mais difíceis de se remover do que as ceras poliméricas, e o seu resíduo é mais prejudicial.

6 - DILUIÇÕES RECOMENDADAS

O produto deve ser diluído na proporção de 1:2 a 1:10, dependendo do acúmulo e do tipo de película a ser removida. Para remoção de películas acrílicas não metalizadas, pode ser necessária uma concentração mais elevada, ou o emprego de água aquecida (60 a 70°C).

7 - RENDIMENTO

Cada litro de PRAX 35 remove de 20 a 40m² de área, dependendo da diluição empregada.

8 - MANUSEIO E ESTOCAGEM

- Manter a embalagem sempre bem fechada.
- Evitar estocar sob temperaturas elevadas.
- Não reutilizar a embalagem vazia.
- Evitar o contato com a pele. Se o manuseio for inevitável, utilizar luvas impermeáveis e lavar as mãos após o uso.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância.
- Em caso de ingestão, consultar um médico imediatamente, levando a embalagem do produto.

9 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Cor.....amarelada
- Odor.....glicólico
- Densidade a 20/4°C (g/cm³).....1,000 a 1,010
- Teor de ingredientes ativos (%).....19,0 a 21,0
- pH do produto puro.....12,5 a 13,5
- pH da solução a 10%.....11,0 a 11,5
- Viscosidade cinemática a 25°C (cSt)...3,6 a 3,8

10 - COMPONENTES DA FÓRMULA

- Butilglicol
- Álcool isopropílico
- Monoetanolamina
- Nonilfenol etoxilado
- Hidróxido de sódio
- Fragrância
- Água

11 - APRESENTAÇÃO

- Caixas com 4 bombonas PE de 5 litros;.

12- REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO

- PRODUTO REGISTRADO NO MS:
Nº: 3.1003.0092
- Ficha de segurança - MSDS (*Material Safety Data Sheet*) disponível.